

Парковый коммунальный пылесос НРРО 300



Парковый пылесос НРРО 300 главным образом предназначен для использования в целях уборки садово-парковой территории. Парковый пылесос прекрасно очищает поверхность, собирает и измельчает траву, мелкие ветки, опавшие листья, мелкие камни, бутылки и другой мусор.

Мощная профессиональная модель паркового пылесоса НРРО 300 - это высокопроизводительная установка, экономящая время и человеческие ресурсы. Она подвешивается на борт любого грузовика и с помощью шланга, длиной 6 метров, всасывает, измельчает и загружает в кузов весь мусор. Формирует мощный воздушный поток, позволяющий убирать даже влажную листву.

Долговечный двигатель Lifan 170F прост и экономичен в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость. Датчик уровня масла не даст вам завести двигатель при отсутствии масла в картере.

Базовая комплектация оборудована двигателем Lifan мощностью 7 л. с. Мощный двигатель позволяет перемещать всасываемый мусор на значительное расстояние.

Прочный корпус выполнен из стали толщиной 3мм., рабочее колесо с 4-мя лопастями из стали 4 мм. – такая конструкция выдержит большие нагрузки и гарантирует большой ресурс пылесоса.

Износостойкий шланг диаметром 180 мм и длиной 6 м.

Полиуретановый шланг со стальным армированием **прочный, гибкий и легкий** - дает возможность убирать мусор в труднодоступных местах, а также на достаточном расстоянии от грузовика.

Рукоятки для переноски.

Облегчают снятие и установку пылесоса на кузов автомобиля.

Прочный корпус, надежный двигатель и гофрированный шланг из прочного материала обеспечит долгий срок службы вашего оборудования.

Технические характеристики паркового пылесоса НРРО 300	
Тип перемещения	навесной
Двигатель	Lifan
Модель двигателя	170F
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5,1/7.0
Рабочий объем цилиндра (куб. см)	212
Запуск двигателя	ручной
Топливо	АИ - 92
Объем масляного картера (л)	0,6
Объем топливного бака (л)	3.6
Длина шланга (м)	6.0
Диаметр шланга (см)	18
Диаметр насадки шланга	180 130 - опция
Габаритные размеры (мм) (без шланга)	1320x527x700
Страна производитель	Россия
Гарантия на двигатель и пылесос	1 год

Внимание! Внешний вид, цветовая гамма, технические характеристики товара и комплектность могут отличаться от реальных, уточняйте данные на момент покупки и оплаты.

Производство – Россия

ЗАО «Металлист», Краснодарский край, г. Курганинск,

тел. 8-86147-22413

8-86147-29812

e-mail: metallict@inbox.ru

www.metallict.ru